

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 20059-CPR-2013/07/01

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PARAFON Singel

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Se etikett

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Undertak

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsingfors

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält certifieringsorgan nr 0809 - VTT Expert Services Oy utförde en inledande granskning av tillverkning och av fabriken egenkontroll samt fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i systemet 1 och utfärdar CE-certifikat.

7. Angiven prestanda

| Brandtekniska egenskaper | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod) |
| Brandklassificering, Euroclass | A1 | EN 13964:2004 (EN 13501-1) |

| Värmemotstånd | | |
|--------------------------------|------------|--|
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod) |
| Värmemotstånd, R | Se etikett | EN 13964:2004 |
| Värmekonduktivitet λ_D | 0,035 | EN 12667 |
| Isolertjocklek | Se etikett | EN 13964:2004 |

| Tryckhållfasthet | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod) |
| Riveegenskaper | NPD | EN 13964:2004 |

| Drag / böj hållfasthet | | |
|------------------------|-----------|--|
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod) |
| Böj draghållfasthet | NPD | EN 13964:2004 |

| Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön | | |
|--|-------------------------|--|
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod) |
| Avgivning av formaldehyd | E1 | EN 13964:2004 |
| Avgivning av asbestfibrer | Innehåller ingen asbest | EN 13964:2004 |

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning:

Brandegenskaperna ändrar inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Paroc Oy Ab, Building Insulation:
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager

Helsinki 3.6.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Susanna Tykkä-Vedder".

(underteckning)