

Prelude T-15 XL²



Kort beskrivelse

Bæreverk for nedpendlet himling. Armstrong bæreverk av høy kvalitet med 15 mm T-profil, mindre synlig er T24 ved kant A-installasjoner, kan også brukes med kant E15 akustikkplater. Brannhemmende, produsert av galvanisert stål og synlige deler belagt med maling. Klikksystemet XL² gjør det raskt og sikkert å montere.

Mål

Mål	
Bredde x lengde	Høyde
Bæreprofil Prelude 15, Peak Form:	
15 x 3600 mm (hvit)	43 mm
Tverrprofil Prelude 15 XL ² :	
15 x 1200 mm (hvit)	38 mm
15 x 600 mm (hvit)	38 mm
Vegglist:	
22 x 3000 mm (hvit)	22 mm
Skyggelist:	
(15+15) x 3050 mm (hvit)	(8 + 25) mm

Øvrige dimensjoner

For flere dimensjoner og detaljer, se prisliste Paroc Akustik og/eller "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no.

Emballasje

Forpakning

Eske

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2004 + A1:2006

Prelude-profilene har en brannstanset egenskap som kompenserer for utvidelse av materialet hvis det skulle bli varmet opp ved brann, noe som gjør at bærekonstruksjonen får bedre evne til å holde seg plan og intakt og som hindrer at det oppstår sprekker mellom plater og bæreverk.

Mekaniske egenskaper

Andre mekaniske egenskaper		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Lastbæringsevne	Se "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no .	EN 13964:2004 + A1:2006
Durabilitet	Korrosjonsklasse B	EN 13964:2004 + A1:2006

Overflater

Belegg Belagt med polyestermaling

Farger

Hvit – "Global white", nærmeste RAL 9003/NCS 0502-B. For andre farger, ta kontakt med Paroc.

Rengøring og vedlikeholdelse

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel og myk klut. Fjern akustikkplatene før du rengjør profilene for å unngå å overføre skitt på dem.