

Prelude T-24 Sixty²



Kort beskrivelse

Bæreverk for nedpendlet himling.
Armstrong bæreverk med dobbeltprofil for ekstra bærekraft. 24 mm synlig T-profil. For bruk der det kreves færre og/eller lengre avstand mellom innfestinger. Kompatibelt med Prelude T-24 XL² og TLX tverrprofiler.

Mål

Mål	
Bredde x lengde	Høyde
Bæreprofil Prelude 24 SIXTY ² dobbeltprofil:	
24 x 3600 mm (hvit)	62 mm
Tverrprofil Prelude 24 SIXTY ² :	
24 x 2400 mm (hvit)	62 mm
24 x 1800 mm (hvit)	62 mm
Veggfeste:	
57 mm (lengde)	36 mm

Øvrige dimensjoner

For flere dimensjoner og detaljer, se prisliste Paroc Akustik og/eller "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no.

Emballasje

Forpakning

Eske

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2004 + A1:2006

Mekaniske egenskaper

Andre mekaniske egenskaper		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Lastbæringsevne	Se "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no .	EN 13964:2004 + A1:2006
Durabilitet	Korrosjonsklasse B	EN 13964:2004 + A1:2006

Overflater

Belegg Belagt med polyestermaling

Farger

Hvit – "Global white", nærmeste RAL 9003/NCS 0502-B. For andre farger, ta kontakt med Paroc.

Rengøring og vedlikeholdelse

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel og myk klut. Fjern akustikkplatene før du rengjør profilene for å unngå å overføre skitt på dem.