

Prelude T-35 XL²



Kort beskrivelse

Bæreverk for nedpendlet himling. Armstrong bæreverk av høy kvalitet med 35 mm synlig T-profil der det kreves større opplag for store industriabsorbenter, f.eks. produsert av galvanisert stål og synlige deler belagt med maling. Klikksystemet XL² gjør det raskt og sikkert å montere.

Mål

Mål	
Bredde x lengde	Høyde
Bæreprofil Prelude 35 Peakform:	
35 x 3600 mm (galv., hvit)	38 mm
Cross tee Prelude 35 XL:	
35 x 1200 mm (galv., hvit)	38 mm
35 x 600 mm (galv., hvit)	38 mm
Perimeter trim:	
22 x 3000 mm (hvit)	22 mm
Shadowline:	
(15+15) x 3050 mm (hvit)	(8 + 25) mm

Øvrige dimensjoner

For flere dimensjoner og detaljer, se prisliste Paroc Akustik og/eller "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no.

Emballasje

Forpakning

Eske

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2004 + A1:2006

Mekaniske egenskaper

Andre mekaniske egenskaper		
Egenskap	Verdi	I henhold til

Lastbæringsevne	Se "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no .	EN 13964:2004 + A1:2006
Durabilitet	Korrosjonsklasse B	EN 13964:2004 + A1:2006

Overflater

Belegg

Belagt med polyestermaling

Farger

Hvit – "Global white", nærmeste RAL 9003/NCS 0502-B, Galvanisert (UP). For andre farger, ta kontakt med Paroc.

Rengøring og vedlikeholdelse

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel og myk klut. Fjern akustikkplatene før du rengjør profilene for å unngå å overføre skitt på dem.