

## Prelude T-24 XL<sup>2</sup>



### Kort beskrivelse

Bæreverk for nedpendlet himling.  
Brannstanset Armstrong bæreverk av høy kvalitet med 24 mm synlig T-profil. Produsert av galvanisert stål og synlige deler belagt med maling.  
Klikksystemet XL<sup>2</sup> gjør det raskt og sikkert å montere.

### Mål

Mål	
Bredde x lengde	Høyde
Universal bæreprofil Prelude 24 Peakform:	
24 x 3000 mm (hvit)	43 mm
24 x 3600 mm (hvit, sølvgrå, svart)	43 mm
Tverrprofil Prelude 24 XL <sup>2</sup> :	
24 x 1800 mm (hvit)	38 mm
24 x 1200 mm (hvit, sølvgrå, svart)	38 mm
24 x 600 mm (hvit, sølvgrå, svart)	30 mm
Vegglist:	
22 x 3000 mm (hvit)	22 mm
19 x 3000 mm (sølvgrå, svart)	24 mm
Skyggelist:	
(15+15) x 3050 (hvit)	(8+25) mm

### Øvrige dimensjoner

For flere dimensjoner og detaljer, se prisliste Paroc Akustik og/eller "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på [www.paroc.no](http://www.paroc.no).

### Emballasje

Forpakning

Eske

### Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2004 + A1:2006

Prelude-profilene har en brannstanset egenskap som kompenserer for utvidelse av materialet hvis det skulle bli varmet opp ved brann, noe som gjør at bærekonstruksjonen får bedre evne til å holde seg plan og intakt og som hindrer at det oppstår sprekker mellom plater og bæreverk.

Andre mekaniske egenskaber		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Lastbæringsevne	Se "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på <a href="http://www.paroc.no">www.paroc.no</a>	EN 13964:2004 + A1:2006
Durabilitet	Korrosjonsklasse B	EN 13964:2004 + A1:2006

## Overflater

Belegg Belagt med polyestermaling

## Farger

Hvit – "Global white", nærmeste RAL 9003/NCS 0502-B, Sølvgrå RAL 9006, Svart. For andre farger, ta kontakt med Paroc.

## Rengøring og vedlikeholdelse

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel og myk klut. Fjern akustikkplatene før du rengjør profilene for å unngå å overføre skitt på dem.