

Silhouette 15 XL²



Kort beskrivelse

Bæreverk for nedpendlet himling.
Designbæreverk for attraktive løsninger med kant E15 akustikkplater. Profilene er gjæret og har en 6 mm bred spalte.

Mål

Mål	
Bredde x lengde	Høyde
Bæreprofil Silhouette 15 XL ² : 15 x 3600 mm (hvit)	44 mm
Cross tee Silhouette 15 XL ² : 15 x 1200 mm (hvit)	44 mm
15 x 600 mm (hvit)	44 mm
Vegglist: 22 x 3000 mm (hvit)	22 mm
Skyggelist: (15 + 15) x 3050 mm (hvit)	(8 + 25) mm
Gjæringsklips BP MCC4 G: 24 x 4 mm (hvit)	8 mm

Øvrige dimensjoner

For flere dimensjoner og detaljer, se prislister Paroc Akustik og/eller "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no.

Emballasje

Forpakning

Eske

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2004 + A1:2006

Mekaniske egenskaper

Andre mekaniske egenskaper		
Egenskap	Verdi	I henhold til

Lastbæringsevne	Se "Skinnesystemer Armstrong" brosjyr på www.paroc.no .	EN 13964:2004 + A1:2006
Durabilitet	Korrosjonsklasse B	EN 13964:2004 + A1:2006

Overflater

Belegg

Belagt med polyestermaling

Farger

Hvit – "Global white", nærmeste RAL 9003/NCS 0502-B. For andre farger, ta kontakt med Paroc.

Rengøring og vedlikeholdelse

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel og myk klut. Fjern akustikkplatene før du rengjør profilene for å unngå å overføre skitt på dem.